



## Normes



TYPE 5  
13982-1



TYPE 6  
13034



EN  
1149-5



EN  
1073-2

## Caractéristiques



Rabat autocollant  
pour une étanchéité  
totale



Capuche 3 pièces  
pour une liberté  
de mouvement



Manche raglan  
pour plus d'aisance



Élastiques à la  
taille, aux poignets  
et chevilles



- Fermeture éclair à double sens
- Élastiques à la taille aux poignets et cheville pour un meilleur ajustement
- Matériau ultra respirant
- Couleur bleu pour plus de discrétion sur les chantiers de desamiantage et les diagnostics amiante
- Couleur bleu pour les travaux très salissants
- Coutures thermocollées à plat offrant une étanchéité optimale aux fibres amiante

# Matériau et Couture



GAMME SMS


## COUTURE THERMOCOLLÉE

Couture thermocollée pour une étanchéité optimale contre les aérosols, poussières et projections fines



## COUTURE THERMOCOLLÉE

Couture thermocollée pour une étanchéité optimale contre les aérosols, poussières et projections fines



## Applications

- Travaux et inspection de désamiantage
- Pose d'isolation laine de roche et minérale
- Diagnostics et prélèvements amiante
- Manipulations de fibres de verre et céramiques
- Environnements salissants
- Manipulation de poudre

## Données Techniques

Résistance à la pénétration de liquides

### Propriétés chimiques du tissu

H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> - Acide sulfurique 30%

NaOH - Hydroxyde de sodium 10%

O Xylène

Butan-1ol

### Méthode de Test

EN 368

EN 368

EN 368

EN 368

### Pénétration

Classe 3

Classe 3

0

0

### Répulsion

Classe 3

Classe 3

0

0

## Résultats des Tests EN ISO 13982-1

Test de poussière (combinaison entière)

### Méthode de test

+ A1 : 2010 Type 5

Valeur de la fuite vers l'intérieur Ljmn 82/90

Valeur de la fuite vers l'intérieur totale par combinaison de protection Ls8/10

Valeur moyenne de toutes les mesures de fuite totale vers l'intérieur L

### Résultats

3,98%

4,3%

7,9%

## Résultats des Tests EN ISO 13935-2

Résistance des coutures

### Méthode de test

Résistance des coutures

### Résultats

133N

### Classe

4/6

## Référence

L

XL

XXL

WL-C1B-03

WL-C1B-04

WL-C1B-05

WL-C1B-0X



X50