

# Fiche Technique

## WEETEX ULTRA - Réf. WT-U-01-150

### DESCRIPTIF TECHNIQUE

Essuyage non tissé bleu	Composition : Viscose 67% Polyester 33% Poids : $\pm 72$ gr/m <sup>2</sup>
Boite de 6 rouleaux de 150 formats + 1 seau par boîte Dimensions : 20 cm x 30 cm Usage multiple – Souple et mou Très solide – Grande capacité d'absorption Pauvre en peluche – Ne raye pas Résistant aux acides et solvants <b>Certificat contact alimentaire</b>	Poids de la bobine : Dimensions palette : 80 x 120 Poids palette : Nombre de bobine par palette : Code douanier : 56031390

### PERFORMANCES

Méthode de production	Spunlace hydrojet
Poids	$\pm 72$ gr/m <sup>2</sup> ( $\pm 10$ %)
Epaisseur	$\pm 0,78$ mm
Elasticité à sec	$\geq 75$ N/5cm (MD) $\geq 85$ N/5cm (CD)
Elasticité humide	$\geq 55$ N/5cm (MD) $\geq 65$ N/5cm (CD)
Elongation à sec	$\geq 30$ % (MD) $\geq 45$ % (CD)
Elongation humide	$\geq 40$ % (MD) $\geq 55$ % (CD)
Temps d'absorption	$\leq 5$ sec.
Capacité d'absorption	$\geq 700$ %



**Applications** : Agroalimentaire, automobile, industries, imprimerie, médicale, peinture